

**KÖSTER**  
Abdichtungssysteme

**KÖSTER**














**TPO-/ECB-**

**ZUBEHÖR**

Ausgabe: 2019



## Formteile für die Detailausbildung von KÖSTER TPO-Dachbahnen

Produktfoto	Produktbezeichnung	Einsatzgebiet
 	<b>RT 901 001</b> <b>KÖSTER Außenecke hellgrau 90 Grad Höhe 10 cm</b>	Formteil zur Ausbildung von Außenecken, 90°, Kantenlänge 100 mm
	<b>RT 901 002 B</b> <b>KÖSTER Außenecke schwarz Höhe 30 cm</b>	Formteil zur Ausbildung von Außenecken, 90°, Kantenlänge 300 mm
 	<b>RT 902 001</b> <b>KÖSTER Innenecke hellgrau Höhe 10 cm</b>	Formteil zur Ausbildung von Innenecken, 90°, Kantenlänge 100 mm
	<b>RT 902 002 B</b> <b>KÖSTER Innenecke schwarz Höhe 30 cm</b>	Formteil zur Ausbildung von Innenecken, 90°, Kantenlänge 300 mm
 	<b>RT 903 001</b> <b>KÖSTER Lichtkuppel-Eckabsicherung hellgrau</b>	Zur Abdichtung von Eckausbildungen, z.B. Lichtkuppelecken
 	<b>RT 904 001</b> <b>KÖSTER Anschlussmanschette 8/180 hellgrau</b>	Zum Einfassen von Durchführungen, Innendurchmesser 8 mm, Höhe 180 mm
	<b>RT 906 001 B</b> <b>KÖSTER Anschlussmanschette 15/120 schwarz</b>	Zum Einfassen von Blitzschutz- und Leitungsdurchführungen, Innendurchmesser 15 mm, Höhe 120 mm
	<b>RT 904 002</b> <b>KÖSTER Anschlussmanschette 34/180 hellgrau</b>	Zum Einfassen von Durchführungen, Innendurchmesser 34 - 93 mm, Höhe 120 bis 180 mm
	<b>RT 904 003</b> <b>KÖSTER Anschlussmanschette 40/190 hellgrau</b>	Zum Einfassen von Durchführungen, Innendurchmesser 40 - 175 mm, Höhe bis 190 mm

## Formteile für die Detailausbildung von KÖSTER TPO-Dachbahnen

Produktfoto

Produktbezeichnung

Einsatzgebiet



RT 904 003 B

KÖSTER Anschlussmanschette  
40/190 schwarz

Zum Einfassen von Durchführungen,  
Innendurchmesser 40 - 175 mm,  
Höhe bis 190 mm



RT 905 001

KÖSTER Anschlussmanschette  
10/300 hellgrau

Zum Einfassen von  
Sekuranten, Blitzschutz- und  
Leitungsdurchführungen,  
Innendurchmesser 10 mm, Höhe 300  
mm mit Schrumpfschlauch oben



RT 905 002

KÖSTER Anschlussmanschette  
20/300 hellgrau

Zum Einfassen von  
Sekuranten, Blitzschutz- und  
Leitungsdurchführungen,  
Innendurchmesser 20 mm, Höhe 300  
mm mit Schrumpfschlauch oben



RT 905 005

KÖSTER Anschlussmanschette  
30/300 hellgrau

Zum Einfassen von Blitzschutz- und  
Leitungsdurchführungen,  
Innendurchmesser 30 mm, Höhe 300  
mm mit Schrumpfschlauch oben



RT 905 003

KÖSTER Anschlussmanschette  
40/300 hellgrau

Zum Einfassen von Durchführungen,  
Innendurchmesser 40 mm, Höhe 300  
mm mit Schrumpfschlauch oben



RT 905 006

KÖSTER Anschlussmanschette  
50/300 hellgrau

Zum Einfassen von Durchführungen,  
Innendurchmesser 50 mm, Höhe 300  
mm, mit Schrumpfschlauch oben



RT 101 006

KÖSTER PUR  
Dachbahnenkleber 6,5 kg

Für die Verklebung vlieskaschierter  
KÖSTER TPO-/ ECB-Dachbahnen,  
Verbrauch 160 - 450 g/m<sup>2</sup>.



RT 104 001

KÖSTER 2K  
PUR-Dachbahnenkleber

Für die Verklebung vlieskaschierter  
KÖSTER TPO-/ ECB-Dachbahnen  
zum Aufbringen mit einer KÖSTER  
Handpresse. Bedarf: max. 4 Kartuschen  
je 50 m<sup>2</sup>





RT 999 001

KÖSTER Handpresse für  
2K PUR-Dachbahnenkleber

Elektrisch betriebene Lanze/  
Pistole zum Aufbringen des 2K PUR-  
Dachbahnenklebers

## Formteile für die Detailausbildung von KÖSTER TPO-Dachbahnen

Produktfoto	Produktbezeichnung	Einsatzgebiet
	RT 102 004 KÖSTER Kontaktkleber 4,5 kg	Für die Verklebung der KÖSTER TPO-/ECB Dachbahnen in Anschlüssen, Abschlüssen und Details. Verbrauch: 175 - 250 g/m <sup>2</sup> /Seite
	RT 103 012 KÖSTER TPO SK Primer 12 kg	Lösungsmittelhaltiger Kunstharzvoranstrich zur Untergrundvorbereitung für KÖSTER TPO SK (FR) Dach- und Dichtungsbahnen. Verbrauch ca. 200 g / m <sup>2</sup>
	RT 920 075 KÖSTER Brandlastarme selbstklebende Dampfsperre nach DIN 18234	Dampfsperrbahn nach DIN 18234, Brandverhalten Klasse E, Heizwert < 10.500 KJ/m <sup>2</sup> , SD-Wert > 1500 m, (b: 1500 mm; 50 m)
	RT 925 001 KÖSTER Wartungswegplatte	Zur Erstellung von Wartungswegen auf Flächdächern, verschweißbar mit KÖSTER TPO und KÖSTER ECB (d: 4 mm; b:590 mm; l:785 mm)
	RT 927 010 KÖSTER Gehwegbahn grau	Zur Erstellung von Gehwegen auf Flächdächern, verschweißbar mit KÖSTER TPO und KÖSTER ECB (b: 1000 mm; l: 10 m)
	RT 910 002 KÖSTER Verbundblech Tafel hellgrau	Als Rinneneinhangblech oder Dachrandprofil mit einseitiger verschweißbarer Kunststoffbeschichtung. 1,00 x 2,00 m
	RT 910 030 KÖSTER Verbundblech Coil hellgrau	Als Rinneneinhangblech oder Dachrandprofil mit einseitiger verschweißbarer Kunststoffbeschichtung. Coil 1 m * 30 m
	RT 914 010 S KÖSTER Dachgully T DN 100 senkrecht	Freispiegelgully mit eingeschäumter KÖSTER TPO-F Manschette, senkrecht, mit Kiesfang
	RT 914 012 S KÖSTER Dachgully T DN 125 senkrecht	Freispiegelgully mit eingeschäumter KÖSTER TPO-F Manschette, senkrecht, mit Kiesfang

## Formteile für die Detailausbildung von KÖSTER TPO-Dachbahnen

Produktfoto

Produktbezeichnung


Einsatzgebiet



RT 914 011

KÖSTER Dachgully T DN 100  
abgewinkelt

Freispiegelgully mit eingeschäumter  
KÖSTER TPO-F Manschette, abgewinkelt,  
mit Kiesfang



RT 914 014

KÖSTER T Aufstockelement

Aufstockelement für Dämmstoffdicke  
60-220 mm mit eingeschäumter TPO-F  
Manschette



RT 914 016

KÖSTER More Anstaulement

zur Notentwässerung für KÖSTER  
Dachgully T mit Deckel, Anstauhöhe  
25-105 mm



RT 915 001

KÖSTER Dachablauf mit  
Laubfang NW 70

TPO Dachgully NW 70 mm hellgrau



RT 915 002

KÖSTER Dachablauf mit  
Laubfang NW 100

TPO Dachgully NW 100 mm hellgrau



RT 915 003

KÖSTER Dachablauf mit  
Laubfang NW 125

TPO Dachgully NW 125 mm hellgrau



RT 915 014

KÖSTER Vent Systemlüfter DN 100

Systemlüfter mit Anschlussrohr und  
eingeschäumter TPO-F Manschette



RT 915 015

KÖSTER Vent Grundplatte DN 100

Grundplatte für Systemlüfter mit  
eingeschäumter TPO-F Manschette



RT 915 020

KÖSTER Vent Regenhaube

Regenhaube mit Befestigungsring für  
Systemlüfter

### Formteile für die Detailausbildung von KÖSTER TPO-Dachbahnen

Produktfoto	Produktbezeichnung	Einsatzgebiet
	RT 916 003 Kalt-Dachlüfter mit Kappe NW 75	Dachlüfter, hellgrau, für belüftete Dächer mit hellgrauer Kappe NW 75
	RT 916 002 Kalt-Dachlüfter mit Kappe NW 100	Dachlüfter, hellgrau, für belüftete Dächer mit hellgrauer Kappe NW 100
	RT 917 001 B KÖSTER Attikaspeier 120*60*300 mm	Rechteckspeier 120*60*300 mm schwarz
	RT 917 003 B KÖSTER Attikaspeier 300*80*300 mm	Rechteckspeier 300*80*300 mm schwarz
	RT 917 010 KÖSTER Wasserspeier DN 70 75*480 mm	Wasserspeier PE rund DN 70 hellgrau Außendurchmesser 75 mm Rohrlänge 480 mm
	RT 917 011 KÖSTER Wasserspeier DN 100 110*480 mm	Wasserspeier PE rund DN 100 hellgrau Außendurchmesser 110 mm Rohrlänge 480 mm
	RT 918 001 B KÖSTER Notüberlauf 120*60*300 mm	Speier als Notüberlauf 120*60*300 mm schwarz
	RT 918 003 B KÖSTER Notüberlauf 300*80*300 mm	Speier als Notüberlauf 300*80*300 mm schwarz
	RT 918 011 Notüberlauf DN 100 110*490 mm	Notüberlauf PE, hellgrau, rund DN 100 Außendurchmesser 110 mm Rohrlänge 490 mm

Technische Daten zum Zubehör finden Sie in den Datenblättern unter [www.koester.eu](http://www.koester.eu)

## Formteile für die Detailausbildung von KÖSTER TPO-Dachbahnen

Produktfoto

Produktbezeichnung

Einsatzgebiet



RT 919 004

**KÖSTER Schiene zur Bahnenbefestigung**

Breite/Höhe/Länge in mm 30/1,25/2400;  
Loch 7+15 mm  
(Bund = 10 Stück)



RT 919 003

**KÖSTER Wandanschlussprofil**

Aluminium-Klemmprofil für den oberen Abschluss der KÖSTER-Dichtungsbahnen an Anschlüssen



RT 919 001

**KÖSTER Ecke für Wandanschlussprofil**

KÖSTER PVC Eck- und Verbindungsstück für KÖSTER Wandanschlussprofil



R 990 001

**Leister Heißluft-Schweißautomat Varimat V2**

Schweißautomat 400 Volt 5700 Watt, 40 mm Überdeckung incl. Transportkiste



R 991 001

**Leister Heißluft-Schweißautomat Uniroof AT**

Schweißautomat 230 Volt 2900 Watt, 40 mm Überdeckung inkl. Transportkiste



R 992 001

**Leister Handschweißgerät**

Typ Triac AT, 230 Volt, 1.600 Watt, Breitschlitzdüse 2 x 40mm



R 995 001

**Leister Breitschlitzdüse 40 mm**

Aufsatz für Handschweißgerät



R 998 001

**Leister Andrückrolle 40 mm**

Kugelgelagert, einarmig, Silikon



RT 929 001

**KÖSTER Schweißnahtprüfer**

Schweißnahtprüfer zur Überprüfung der Schweißnähte von KÖSTER TPO-/FPO-Dachbahnen.

● ● ● hellgrau / schwarz / schiefergrau



**KÖSTER**  
*Abdichtungssysteme*

Köster Luxembourg  
info@koester.lu - www.koester.lu  
Tel: +352750786



 **DEUTSCHE  
BAUCHEMIE**

