# Pneumatische Injektionspumpe für KÖSTER Injektionsgele auf Acrylatbasis

## // Technische Daten

| Technische Daten | KÖSTER Acrylatgel-Pumpe |
|---|---|
| Maximaler Druck | 220 bar |
| Übersetzungsverhältnis | 26 : 1 |
| Maximaler Eingangsdruck | 8 bar |
| Länge Materialschlauch | 10 m |
| Max. Länge Materialschlauch | 50 m |
| Max. Förderleistung | 10 Liter / Minute |
| Förderleistungt pro Doppelhub | 85 ml |
| Förderverhältnis A : B | 1 : 1 |
| Gewicht | 45 kg |

**Reinigung der Pumpe**

Die Reinigung erfolgt ausschließlich mit Wasser.

| Anforderungen Kompressor (Absicherung: 16 A träge / 380 V) | |
|---|---|
| Optimale Luftleistung | > 500 l / Min. |
| Minimale Luftleistung (Schleierinjektion) | > 300 l / Min. |
| Minimale Luftleistung (Vertikale Mauerwerksinjektion) | > 250 l / Min. |

Anwendungen:

- Mauerwerksinjektion
- Hohlrauminjektion
- Schleierinjektion
- Betoninjektion

KÖSTER

## Unsere internationalen Niederlassungen und Handelspartner

## // Kontaktieren Sie uns


KÖSTER Luxembourg
Tel.: +3527500786
E-Mail: info@koester.lu
**www.koester.lu**


Stand: 1/2022

KÖSTER

Abdichtungssysteme

# KÖSTER Acrylatgel-Pumpe

## // Injektionspumpe

Übersicht Acrylatgel-Pumpe

Verpresskopf

v.l.n.r.: Ablängschere, Gelpacker, Einschlaghilfe, Schiebekupplung mit Drehgelenk und Injektionspeitsche 250 mm, Greifkopf, Packer mit Kegelkopfnippel

## Details

Ansaugbereich

Druckminderer und Wasserabscheider

Ansaugstutzen

## Zubehör

Injektionspistole (IN 929 016)

Werkzeugkoffer