



KÖSTER

KÖSTER

KÖSTER Sanierputze

KÖSTER Sanierputze wurden eigens für die Instandsetzung von Mauerwerk mit hohem Salz- und Feuchtigkeitsgehalt entwickelt. Sie sind sehr robust und besitzen ein hohes Luftporenvolumen. KÖSTER Sanierputze sind entsprechend sehr beständig gegen Salze und Feuchtigkeit und unterstützen die Austrocknung von feuchtem Mauerwerk nach dem Einbau einer Horizontalsperre, z.B. mit KÖSTER Crisin 76 Konzentrat. KÖSTER Sanierputze sind in grau oder weiß erhältlich. Sie können, z. B. in historischen Gebäuden, als dekorativer Putz eingesetzt werden oder mit einer dampfdiffusionsoffenen Farbe überstrichen werden, sind für Innen- und Außenbereiche geeignet und entsprechen harmonisierten europäischen Normen (CE).

Unsere internationalen Niederlassungen und Handelspartner



Abdichtungssysteme KÖSTER Kellerdicht-System

Stand: 03/2020



Grundieren mit KÖSTER Polysil TG 500



Aufbringen eines Spritzbewurfes aus KÖSTER Sanierputz



Aufbringen des KÖSTER Sanierputzes



Abreiben der Oberfläche

// Kontaktieren Sie uns

KÖSTER Luxembourg

Tel.: +352 7500786

E-Mail: info@koester.lu

www.koester.lu



DEUTSCHE BAUCHEMIE



// Abdichtung von Fließstellen mit dem KÖSTER Kellerdicht 2 Blitzpulver:



1 Fließstellen...



2 ...in Sekunden...



3 ...gestoppt. Dicht in Sekunden!

KÖSTER Kellerdicht 2 Blitzpulver ist ein hochreaktives Pulver mit einer extrem kurzen Erstarrungszeit. Es stoppt fließendes Wasser innerhalb von Sekunden, nachdem es auf die Fließstelle gedrückt worden ist.

// Flächenabdichtung mit dem KÖSTER Kellerdicht-Verfahren:



1 KÖSTER Kellerdicht 1 Schlämme



2 KÖSTER Kellerdicht 2 Blitzpulver



3 KÖSTER Kellerdicht 3 Härte-Flüssig



4 KÖSTER Kellerdicht 1 Schlämme:
2 Anstriche (zweite Lage nach 30 Minuten)

Nach der Abdichtung der Fließstelle muss die umgebende Fläche abgedichtet werden: Dazu wird soviel KÖSTER Kellerdicht 1 Schlämme angemischt, wie innerhalb von 10 Minuten verarbeitet werden kann. Die Schlämme sollte eine cremige Konsistenz haben, sodass sie gut verstreichbar ist. Der Einbau der Schlämme erfolgt mit der Bürste. Danach wird KÖSTER Kellerdicht 2 Blitzpulver mit der Hand in

die frische, noch feuchte Schlämme eingerieben, bis die Oberfläche trocken ist. Sofort danach wird KÖSTER Kellerdicht 3 Härte-Flüssig mit einer sauberen Bürste aufgebracht. Direkt im Anschluss und noch einmal 30 Minuten danach wird die KÖSTER Kellerdicht 1 Schlämme aufgetragen. Die Gesamtschichtdicke sollte nicht mehr als 4 mm betragen.

Vorteile

des Kellerdicht-Verfahrens gegen fließendes Wasser

- Flächenabdichtung gegen rückseitig drückendes Wasser
- ein Aufgraben von außen ist nicht notwendig
- sekundenschnelle Abdichtung von Fließstellen mit dem KÖSTER Kellerdicht 2 Blitzpulver
- dringt tief in den Baustoff ein und verstopft die Poren
- beständig gegen bauschädliche Salze
- wird durch auskristallisierende Salze nicht vom Untergrund abgedrückt
- einfache Verarbeitung
- auch für Positivabdichtungen geeignet
- seit Jahrzehnten bewährt

Ideal für Reparaturen im Keller: Das KÖSTER Kellerdicht-Systempaket!

- 7,5 kg KÖSTER Kellerdicht 1 Schlämme
- 7,5 kg KÖSTER Kellerdicht 2 Blitzpulver
- 3 kg KÖSTER Kellerdicht 3 Härte-Flüssig



Für ca. 5 m² Wand- oder Bodenfläche